

Papenstraattheater, Theater Odeon

Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle,

☎ algemeen: 038 4288280

☎ techniek: 038 4288285

E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl

Website: www.zwolsetheaters.nl

Vestzaktheater met een rijk verleden, werd in gebruik genomen in 1974 als 'Poppenkast in de Papenstraat', later Papenstraattheater, in 1994 toegevoegd aan de Odeon De Spiegel theaters. Gehuisvest in een monumentaal pand aan de Papenstraat, onderdeel van het Cele-Centrum. Te bereiken via het Odeon-complex.

ZITPLAATSEN

- Tribune 75 regieplaatsen op rij 6 + 7

Totaal 75 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Papenstraat 9, 8011 PL Zwolle (of Praubstraat)

Straatpeil 0

Vlakke vloer , Afmetingen

Breedtematen:

Tussen zijzwart 5.50

Diepte maten

Fond 5.20

Horizon 5.50

Hoogtematen:

Onder grid 3.75

Plaatselijk onder balken 3.50

Het Papenstraattheater is klein, laat u niet verrassen door de afmetingen

VLOEREN

Afwerking toneelvloer zwart gemarmerd marmoleum op beton

Afwerking tribune marmoleum

GELUID

Zaalsysteem:

Links/ Rechts FOH sub Meyersound UMS-1P
 top KS CPA-2 (vast gevlogen)

Aansturing digitale processor

Monitoren 2 x KS CM-210
 2 x EAW SM 109/ 2

Mengtafel Soundcraft SI-Compact 24

Multikabel 24/8 (excl. Retourlijnen zaalsysteem)

Micro's op aanvraag

LICHT

Zie lichtplan

Sturing via DMX

Dimmers 36 x 2,3kW (via patchveld)

Control Compulite Photon

Schijnwerpers

Selecon Axial ¹ 4 x 600W, zoom 18°-34°

Selecon Acclaim ¹ 2 x 500W, zoom 24°-48°

ETC, source four junior ² 2 x 585W, zoom 35°-50°

Selecon Acclaim ¹ 10 x 650W, pc soft (met vaste kleppen)

 10 x 500W, fr (met vaste kleppen)

Selecon SF 1200 ² 3 x 1kw, (met kleppen)

Par ETC source four ² 10 x 585 W, 230 V

Vloeraansluitingen 2 aansluitingen li/ re (shuko)


¹ filtermaat 125 x 125 mm

² filtermaat 185 x 185

KRACHTSTROOM

Achterwand 32 A (3L+N)

**zwolse
theaters**



DIVERSEN

Afstopping, nachtblauw velours

Gaasdoek

Horizon

Piano